

FICHE TECHNIQUE

Avery Dennison® DOL 6000 Floor Marking

Publié: 01/2021

Introduction

Le DOL 6000 d'Avery Dennison est un film de lamination transparent texturé conçu pour protéger les médias sur les applications de sol **intérieures** garantissant d'excellents éléments graphiques en couleurs et une excellente résistance au glissement et à l'usure pendant sa durée de vie. Il est compatible avec les films MPI 2001 et MPI 2001 HOP d'Avery Dennison.

Transformation

Pour des détails sur les procédures précises d'utilisation, veuillez consulter le Bulletin Technique Avery Dennison 5.7: "Recommandations pour la transformation, l'application et l'utilisation des films Avery Dennison Floor Markings."

Le pelliculage sur images imprimées doit se faire sur des encres entièrement sèches et dépourvues d'additifs (en silicone) pouvant réduire/empêcher l'adhésion de Avery Dennison DOL 6000.

Utilisations

- » Publicité et décoration sur sols intérieurs de magasins
- » Décoration intérieure de bureau (jusqu'à 9 mois)
- » Graphismes pour sols intérieurs d'exposition

Caractéristiques

- » Film de pelliculage avec surface matte texturée pour la protection des graphismes sur sols intérieurs
- » Durée de vie prolongée jusqu'à 9 mois en combinaison avec MPI 2001, MPI 2002 (**pour une utilisation intérieure**)
- » Excellent pouvoir antidérapant et résistance à l'usure, certifié conforme à la norme DIN
- » Attestation de réaction au feu disponible
- » Film facile à manipuler offrant des graphismes aux couleurs soutenues en combinaison avec MPI 2001, MPI 2002
- » Classement R10 pour le pouvoir antidérapant conformément à DIN 51130:2014



Matériau frontal

210 micron, film de pelliculage vinyle texturé transparent mat



Adhésif

Adhésif permanent, transparent acrylique



Protecteur

Papier kraft couché au kaolin, 95 g/m2



Durabilité

9 mois



Durée de vie

2 ans

Propriétés physiques

	Méthode de test ¹	Resultats
Produit		
Épaisseur, frontal (microns)	ISO 534	210
Épaisseur, frontal + adhésif (microns)	ISO 534	245
Stabilité dimensionnelle (mm max.)	FINAT FTM 14	0.4
Durée de stockage (années)	Stocké à 22 °C/50-55 % HR	2
Durabilité ² (mois), utilisation intérieure	Exposition verticale	9
Fire Classification Rating	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slip Resistance Rating	DIN 51130:2014	R10
Adhésive		
Adhérence Initiale (N/m)	FINAT FTM-1, acier inoxydable	360
Adhésion, après 24 heures (N/m)	FINAT FTM-1, acier inoxydable	480
Écart de température		
Température d'application min (°C)		TB 5.4
Température d'utilisation (°C jusqu'à °C)		0 - +40
Propriétés chimiques³		
Résistance chimique	Acides doux	Aucun effet
Résistance aux solvants	Alcalis doux	Aucun effet
Résistance aux solvants	Appliqué à l'aluminium	Aucun effet exposé à: huiles, graisses, solvants aliphatiques, huiles moteur, heptane, kérosène et carburant JP-4.

Important

Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée.

Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi.

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tous les droits sont réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms de produits et les codes appartiennent à Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à des fins autres que la commercialisation par Avery Dennison.